



Technický list: Láva 2-8, 2-12, 6-18

Zodpovedá norme FLL	Drenážna vrstva pre viacvrstvové zelené strechy
Popis produktu	• Minerálny materiál chudobný na živiny, odolný voči zvetrávaniu na mraze. • Porézny materiál s vysokým objemom otvorených pórov • Nepravidelné častice spôsobujú pevné spojenie a dobrú stabilitu na streche
Oblasť využitia	• Drenážna vrstva pre viacvrstvové zelené strechy • Minerálny mulč • Prevzdušnenie pôdy • Základný materiál na prípravu minerálnych substrátov
Vegetačno-technické vlastnosti podľa skúšobného protokolu Vulkatec • Zloženie podľa zrnitosti - Prachové častice - Jemná/stredná frakcia	≤ 10 % hmoty
• Objemová hmotnosť - Stav dodania DIN EN 1097-3, voľne - Pri max. vodnej kapacite	0,95-1,1 t/m ³ 1,2-1,35 t/m ³
• Pomer vodnej a vzdušnej kapacity - Max. vodná kapacita - Max. priepustnosť	8-15 obj. % 250-500 mm/min
• pH	6,8 – 7,5
• Obsah soli	0,1 – 0,5 g / kg
Zloženie	Prírodný produkt (zmes vulkanických minerálov s organickými zložkami) zložený z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu a biotitu.